



ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + FeZn šikmá manžeta v 30 cm

zasklení/izolační sklo + kopule:

- horní vrstva - PMMA
- PET-G
- HEAT STOP
- spodní vrstva - izolační dvojsklo
(typ: ESG6-16-VSG44.2)
- manžeta FeZn - v 30 cm
- v 50 cm
- izolace manžety - Orsil 50 mm

ALLUX Thermo křídlo pevné M 1:3



PARAMETRY DLE EN 1873

- Rw = 31 dB
- Ug / Uw = 1,10 / 1,26 W/m2K
- Průvzdušnost = třída 2
- Vodotěsnost = nezatéká
- UL = 3000
- DL = 1125
- SB = 1200
- Reakce na oheň = třída A a B,
- platí s kopulí PET-G pro výplně světlíku

ALLUX®

Technický výkres ALLUX Thermo

ALLUX - STAV, spol. s r.o.
tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535
mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz
web: www.svetliky-bodove.cz, www.allux.cz

OBSAH VÝKRESU:

ALLUX Thermo křídlo se zasklením - kopulové zasklení s izolačním dvojsklem + FeZn šikmá manžeta v 30 cm

VYPRACOVAL:

ALLUX - STAV s.r.o.

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

-