

POLOŽKA	OZN.	NÁZEV	UMÍSTĚNÍ	ZÁKLADNÍ ROZMĚRY			POPIS	VÝROBEK			KOTVENÍ	OSTATNÍ
				A (m)	B (m)	C (mm)		MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN		
Z07	Stešní Al světlíky s podsadou			0,975	0,975	9 ks	AAG plochý hliníkový světlík S drátkosklem - odkapávání dle STN, reakce na oheň třída A pro kompletní světlík včetně rámu dle STN horní vrstva - izolační bezpečnostní sklo iplus Advanced 1.0.4-16-6, vrchní kalené pro odolnost proti rozbití, spodní leštěné čiré drátkohliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem Reakce na oheň: rám = A1, drátkosklo = A1 Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 1,0/1,4/1,2 W/m2.K Radiační vlastnosti (LD65/g) = 67%/0,46 UL = 3000, DL = 2500, 1B1, AP 4, Rw = NPD - elektricky otvírávý servo pohonem z recepce BCK_III - vnitřní rozměr 800/800mm - systémové osazení a návaznost na střešní skladbu s PVC folii - včetně parotěsného napojení - součástí dodávky je i systémová zateplená hliníková podsada v. 300mm	dle systému	dle systému	ocel: RAL 7016 (Antracit)	osazení světlíku ve střešní skladbě dle detailu. Součásti dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a těsnící prostředky.	ve světlíku bude osazena stovina proti hmyzu v nehořlavém provedení

