

ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚRY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA							POZNÁMKA
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM	
<ul style="list-style-type: none"> - STŘEŠNÍ VÝLEZ - VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝLEZU 600x1200 mm - PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE VIZ PBR 		-	-	-	-	-	1	STŘEŠNÍ VÝLEZ
<ul style="list-style-type: none"> - BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - FeZn KOLMÁ MANŽETA VÝŠKY 450 mm - ŠÍŘKA MANŽETY 60 mm, IZOLACE 50 mm - HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPLENÝM MOSTEM - HORNÍ VRSTVA IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO S HORNÍM KALENÝM A SPODNÍM LEŠTĚNÝM DRÁTOSKLEM S DEKLARACÍ OCHRANY PROTI ODKAPÁVÁNÍ A ODPADÁVÁNÍ HMOT DLE ČSN 73 0865 - max $U_w=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ - VNITŘNÍ ROZMĚR 1600x1600 mm - EL. OTVÍRÁNÍ NAPOJENO NA NUCENÉ VĚTRÁNÍ - POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBR - NAPŘ. ALLUX ALUMINIUM GLASS (AAG) 		-	-	-	-	-	1	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

