

> Drive evo 2

Drive Evo 2 - MOŽNOST POUŽITÍ



Ven výklopná okna



Kopule, světlíky



Žaluzie



Lamelová okna


V případě venkovních instalací se důrazně doporučuje požádat o podporu našeho technického servisu

Drive Evo 2 - SPECIFIKACE

Lineární elektrický pohon MINGARDI s ozubeným táhlem 12x12 v hliníkovém pouzdru. Provozní napětí: 110 - 240 V AC (50/60 Hz) nebo 24V v souladu se směrnicí 2006/42 / ES a 2014/30 / ES. Zkoušeno v souladu s požadavky evropské normy EN 12101 - 2. Systém elektronického koncového spínače při otevírání a zavírání s ochranou proti přetížení. Může být zapojen paralelně. Kryt motoru s převodovkou je z hliníku. Barvy: šedý RAL 9006 motor s převodovkou a stříbrné pouzdro táhla. Dodáván spolu s montážními doplňky.


Drive Evo 2 - PARAMETRY

Síla	Tlak: 1000N - Tah: 1000N
Napětí	110 - 240V 50Hz nebo 24V RWA
Koncové spínače otevírání a zavírání	Proudový
Stupeň ochrany (pouze pro vnitřní použití)	IP 55
Provozní teplota	-10°C + 40°C
Kabel černý	PVC délka 1500 mm (AC verze) - Silikonový délka 1500 mm (DC verze)
Certifikace	CE



> Drive evo 2

Drive Evo 2 - ROZMĚRY POHONU + TÁHLO



Drive Evo 2 - DÉLKY

Výsuv	180 mm	L = 340 mm
Výsuv	230 mm	L = 390 mm
Výsuv	350 mm	L = 510 mm
Výsuv	550 mm	L = 710 mm
Výsuv	750 mm	L = 910 mm
Výsuv	1000 mm	L = 1160 mm

Drive Evo 2 - 110 - 240V

KÓD	NÁZEV	VÝSUV	TLAK/TAH	PŘÍKON	STUPEŇ OCHRANY	MIN. RYCHLOST	BARVA
2701034	Drive evo 2	/	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá

Drive Evo 2 - 110 - 240V POHON + TÁHLO

2701042	Drive evo 2	180 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701043	Drive evo 2	230 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701044	Drive evo 2	350 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701045	Drive evo 2	550 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701046	Drive evo 2	750 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701047	Drive evo 2	1000 mm	1000 N	35 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá

Hodnoty uvedené v tabulce jsou průměrné hodnoty zaznamenané při běžném používání

Drive Evo 2 - 24V

KÓD	NÁZEV	VÝSUV	TLAK/TAH	PŘÍKON	STUPEŇ OCHRANY	MIN. RYCHLOST	BARVA
2701035	Drive evo 2-RWA	/	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá



Drive Evo 2 - 24V POHON + TÁHLO

2701048	Drive evo 2-RWA	180 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701049	Drive evo 2-RWA	230 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701050	Drive evo 2-RWA	350 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701051	Drive evo 2-RWA	550 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701052	Drive evo 2-RWA	750 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá
2701053	Drive evo 2-RWA	1000 mm	1000 N	34 W	IP 55	~ 7 mm/s	Šedá

Hodnoty uvedené v tabulce jsou průměrné hodnoty zaznamenané při běžném používání

> Drive evo 2

Drive evo 2 - ROZMĚRY NÁHONU + TÁHLO



Drive Evo 2 - DÉLKY

Výsuv	180 mm	L = 340 mm
Výsuv	230 mm	L = 390 mm
Výsuv	350 mm	L = 510 mm
Výsuv	550 mm	L = 710 mm
Výsuv	750 mm	L = 910 mm
Výsuv	1000 mm	L = 1160 mm

Drive evo 2 - NÁHON

KÓD	NÁZEV
2700798	Náhon

Drive evo 2 - NÁHON + TÁHLO VČ. KONZOL

KÓD	NÁZEV
2700792	Náhon + táhlo vč.konzol - 180 mm
2700793	Náhon + táhlo vč.konzol - 230 mm
2700794	Náhon + táhlo vč.konzol - 350 mm
2700795	Náhon + táhlo vč.konzol - 550 mm
2700796	Náhon + táhlo vč.konzol - 750 mm
2700797	Náhon + táhlo vč.konzol - 1000 mm


Drive evo 2 - TÁHLO VČ. KONZOL

KÓD	NÁZEV
2700787	Táhlo vč.konzol - 180 mm
2700788	Táhlo vč.konzol - 230 mm
2700500	Táhlo vč.konzol - 350 mm
2700715	Táhlo vč.konzol - 550 mm
2700790	Táhlo vč.konzol - 750 mm
2700510	Táhlo vč.konzol- 1000 mm

> Drive evo 2

Drive evo 2 - SPOJOVACÍ TORZNÍ TYČ

KÓD	NÁZEV
2700081	Torzní tyč - Délka 890 mm
2700082	Torzní tyč - Délka 1140 mm
2700083	Torzní tyč - Délka 1390 mm
2700084	Torzní tyč - Délka 1640 mm
2700085	Torzní tyč - Délka 1890 mm




Drive evo 2


Lb	Lb + 110 mm
890	1000
1140	1250
1390	1500
1640	1750
1890	2000 mm

Drive evo 2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	NÁZEV
2700518	Upevňovací konzole
2700086	Připojovací čepy



2700518



2700086

Distributor

KOMA
Facade

KOMA FACADE, spol. s. r. o.

Železná 697/4

619 00 BRNO

Tel.: +420 549 522 211

Fax: +420 549 522 210

E-mail: obchod@koma-facade.cz

Internet: www.koma-facade.cz

