

Stručný návod pro montáž manuálního otvírače do světlíku ALLUX Thermo

- 1) Osadíme otevírací rám s panty na podsadu
 - odstraníme obalový materiál na pantech
 - pant je složen ze dvou částí, rozebíratelný v úhlu 90°
 - ponecháme jej složený, rám položíme na podsadu a vystředíme do všech stran stejně.
 - oměříme a obkreslíme si pozice spodních dílů pantů na podsadě
 - panty přinýtujeme trhacími **nýty 4,8x14 – součástí balení**
 - **nejprve na jeden nýt na každém pantu**
 - poté nasadíme otevírací rám s protikusů pantů – pod úhlem 90° a rám zavřeme
 - pokud je vše v pořádku, provedeme montáž i zbývajících nýtů - 4 ks na každém pantu
- 2) Osadíme konzoli manuálního otvírače
 - Odměříme si prostředek na vrchní straně podsady na otevřeném světlíku.
(strana naproti pantům!)
- 3) Na střed světlíku přiložíme konzoli (3x ohnutý plech – součástí dodávky)
- 4) Vyvrtáme díry do podsady v místě otvoru v konzoli, přinýtujeme ji trhacími nýty v horní i spodní části konzole. (**nýty 4,8x10** - součástí dodávky) (viz obrázek 4)
- 5) Na konzoli, kterou jsme připevnili k podsadě, namontujeme držák manuálního otvírače.
Nejprve vyjmeme šroubovici (otvírač) z držáků.
Ve spodní části povolíme oba šroubky, v horní části zatáhneme za pojistku směrem ven.
- 6) Křídlo zavřeme a na otevírací rám přimontujeme horní držák otvírače, přesně proti spodnímu držáku viz obrázek 1
- 7) Použijeme šrouby, jak je uvedeno na obrázku číslo 2
 - Delší (4,8x45) do horního držáku na rámu, kratší (4,8x19) do spodního. (součástí dodávky)
- 8) Osadíme šroubovici (otvírač), zajistíme stejně, jako přišla v původním balení (viz obrázek 3)
- 9) Provedeme nastavení rozteče vnitřním vřetenem, viz obrázek 8 v dalším návodu.
Vnější vřeteno stočíme na doraz, a vnitřním vřetenem vyšroubujeme na rozteč horního držáku, v
Při chybném nastavení, tj. vnějším vřetenem nebude vymezena koncová poloha hrozí vytržení úchyty.
- 10) Provedeme osazení pevného křídla dle dalšího přiloženého návodu.





zavřená poloha světliku = prstenec
na vnějším vřetenu
je stočen "na doraz"